


ARMADIO DI SICUREZZA COMPONIBILE

ART. A/182/65

- Armadio di sicurezza componibile (può essere fornito montato o smontato)
- Dimensioni esterne cm. H. 182 L.90 P.65,5
- Dimensioni interne cm. H.160 L.75,9 P.57
- Peso Kg. 283
- Volume interno Lt. 690
- Spessore lamiera guscio mm.3
- Internamente pannelli laterali di mm.1, asolati a cremagliera, con passo da mm 50 per piani
- Sportelli scatolati con cerniere interne, apertura a 140°
- Chiusura con cremagliera a 3 espansioni comandata da maniglia frizionata che aziona 4 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 1 superiore ø. 22. mm. sullo sportello destro.
- Nello sportello sinistro cremagliera azionata da maniglia comandante 2 catenacci verticali, 1 inferiore e 1 superiore ø. 22. mm. Rifermati da un catenaccio orizzontale dello sportello destro
- Riferma con serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300 classe A più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Protezione dei sistemi di chiusura con acciaio al manganese
- Bordo antistrappo sul lato cerniera
- Predisposizione per fissaggio a pavimento (n. 2 fori ø 18 mm) - Sporgenza maniglia mm 50
- 7 colli (armadio smontato)
- Colore standard: grigio Ral 7032 in finitura bucciata,

ALLESTIMENTI INTERNI

- **Standard:** 4 piani spostabili su cremagliera predisposti per cartelle sospese (interasse mm.329)



ARTICOLO	SISTEMA DI CHIUSURA
A/182/65	Serratura con chiave a doppia mappa
AC/182/65	Serratura e combinazione meccanica a 3 dischi
AC/182/65/E	Serratura e combinazione elettronica
AC/182/65/MH	Serratura e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton